

Helius AFR



Helius AFR 2010

travel*: 175 / 186 / 197 mm at 70 mm stroke

weight: 3,5 kg (Size M, anodised excl. shock)

Rahmengrößen / frame sizes

- A Oberrohrlänge / top tube length
- B Sitzrohrlänge / seat tube length
- C Steuerrohrlänge / head tube length
- D Radstand / wheel base

	small	medium	large	x-large
A	568 mm	588 mm	608 mm	628 mm
B	390 mm	450 mm	470 mm	490 mm
C	115 mm	125 mm	125 mm	145 mm
D	1118 mm	1138 mm	1158 mm	1178 mm

Geometrie Details / geometry details

- E Lenkwinkel / head angle
- F Sitzrohrwinkel / seat angle
- G Tretlagerhöhe zu Achse / bottom bracket height to axle
- H Hinterbaulänge / chain stay length
- I Sattelstützendurchmesser / seat-post diameter (size s - l)
- J Sattelstützendurchmesser / seat-post diameter (size xl +)
- K Gabel Referenzmaß / fork referring measurement

E	66,8 °
F	73 °
G	22 mm
H	431 mm
I	30,9 mm
J	30,9 mm
K	565 mm

Schnittstellen Maße / device measurements

- maximale Gabeleinbaulänge / maximum fork length
- empfohlener Gabelfederweg / matching fork travel
- Steuersatz Mindesteinpresstiefe / a-head set min. insert depth
- maximale Brems Scheibengröße hi. / maximum rear-disc diameter
- BSA Tretlager Breite / BSA bottom bracket width
- Hinterrad Nabenbreite / rear axle width
- Reifenfreiheit 26" / tire clearance 26"
- Dämpferlänge / shock length
- vordere Dämpfer Einbaubreite / front shock mount clearance
- hintere Dämpfer Einbaubreite / rear shock mount clearance

	565 mm
	180 mm
	22 mm
	203 mm
	73 mm
	135 mm
	2,5 "
	222 mm
	16 x 8 mm
	49 x 8 mm

