

Helius TR



Helius Travel 2010

travel: 88 / 102 / 116/ 129 mm at 50,9 mm stroke

weight: 2,7 kg (Size M,anodised excl. shock)

Rahmengrößen / frame sizes

	small	medium	large	x-large	xx-large
A Oberrohrlänge / top tube length	560 mm	580 mm	600 mm	620 mm	640
B Sitzrohrlänge / seat tube length	425 mm	475 mm	500 mm	510 mm	540
C Steuerrohrlänge / head tube length	125 mm	125 mm	125 mm	145 mm	145
D Radstand / wheel base	1086 mm	1106 mm	1126 mm	1146 mm	1166

Geometrie Details / geometry details

E Lenkwinkel / head angle	69 °
F Sitzrohrwinkel / seat angle	73,7 °
G Tretlagerhöhe zu Achse / bottom bracket height to axle	14 mm
H Hinterbaulänge / chain stay length	427 mm
I Sattelstützendurchmesser / seat-post diameter (size s - l)	31,6 mm
J Sattelstützendurchmesser / seat-post diameter (size xl +)	30 mm
K Gabel Referenzmaß / fork referring measurement	500 mm

Schnittstellen Maße / device measurements

maximale Gabeleinbaulänge / maximum fork length	520 mm
empfohlener Gabelfederweg / matching fork travel	120-140 mm
Steuersatz Mindesteinpresstiefe / a-head set min. insert depth	12 mm
maximale Brems Scheibengröße hi. / maximum rear-disc diameter	165 mm
BSA Tretlager Breite / BSA bottom bracket width	68 mm
Hinterrad Nabenbreite / rear axle width	135 mm
Reifenfreiheit 26" / tire clearance 26"	2,6 "
Dämpferlänge / shock length	200 mm
vordere Dämpfer Einbaubreite / front shock mount clearance	24 x 6 mm
hintere Dämpfer Einbaubreite / rear shock mount clearance	49 x 8 mm

