

Nonius CC



Nonius CC 2010

travel: 100 / 110 / 120 / 130 mm at 50,9 mm stroke

weight: 2,6 kg (Size M, anodised excl. shock)

Rahmengrößen / frame sizes

- A Oberrohrlänge / top tube length
- B Sitzrohrlänge / seat tube length
- C Steuerrohrlänge / head tube length
- D Radstand / wheel base

	x-small	small	medium	large	x-large
A	560 mm	560 mm	580 mm	600 mm	620 mm
B	380 mm	425 mm	475 mm	500 mm	510 mm
C	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	148 mm
D	1110 mm	1101 mm	1130 mm	1150 mm	1170 mm

Geometrie Details / geometry details

- E Lenkwinkel / head angle
- F Sitzrohrwinkel / seat angle
- G Tretlagerhöhe zu Achse / bottom bracket height to axle
- H Hinterbaulänge / chain stay length
- I Sattelstützendurchmesser / seat-post diameter (size s - l)
- J Sattelstützendurchmesser / seat-post diameter (size xl +)
- K Gabel Referenzmaß / fork referring measurement

E	69,5 °
F	72,2 °
G	30 mm
H	425 mm
I	31,6 mm
J	30,9 mm
K	480 mm

Schnittstellen Maße / device measurements

- maximale Gabeleinbaulänge / maximum fork length
- empfohlener Gabelfederweg / matching fork travel
- Steuersatz Mindesteinpresstiefe / a-head set min. insert depth
- maximale Brems Scheibengröße hi. / maximum rear-disc diameter
- BSA Tretlager Breite / BSA bottom bracket width
- Hinterrad Nabenbreite / rear axle width
- Reifenfreiheit 26" / tire clearance 26"
- Dämpferlänge / shock length
- vordere Dämpfer Einbaubreite / front shock mount clearance
- hintere Dämpfer Einbaubreite / rear shock mount clearance

	520 mm
	100-140 mm
	12 mm
	185 mm
	68 mm
	135 mm
	2,3 "
	200 mm
	40 x 8 mm
	42 x 8 mm

