

# Bestellformular 2MXTB

Vollständiger Name, Anschrift, Tel. und eMail


Rahmengröße des Modells (S M L XL)  
(Tailor ist aufpreispflichtig)

Welche Farbe soll der Hauptrahmen haben?  
( Pulverbeschichtung nach Wahl, Eloxal Finish  
schwarz ohne Aufpreis, bronze aufpreispflichtig)

**Wichtig:** Bei diesem Rahmen empfehlen wir für extreme Einsätze eine einfache Beschichtung oder Eloxierung. Sonderbeschichtungen, besonders Lasurfarben haben eine höhere Schichtstärke, und es kann unter Umständen zu Spannungsrissen der Pulverschicht im Bereich der Hauptbelastungszonen des Rahmens kommen. Weiteres siehe: Nicolai Garantie [www.nicolai.net/warranty](http://www.nicolai.net/warranty)

Dieser Rahmen ist nur mit einer Scheibenbremse fahrbar. **V-Brake Sockel sind nicht möglich.**

Soll der Rahmen nur mit einer Rohloffnabe gefahren werden?

(In diesem Fall wird nur die spezielle Rohloff-Zugführung angebracht)

Soll der Rahmen nur mit einer Kettenschaltung gefahren werden?

(In diesem Fall wird nur die konventionelle Zugführung angebracht)

Sollen beide Schaltungen möglich sein, Rohloff und Kettenschaltung?

(In diesem Fall werden Zugführungen für beide Schaltungsarten angebracht)

Welche Farbe sollen die Rahmenbeschriftungen/Decals haben?  
schwarz glanz, schwarz matt, silber, rot, orange, violett, hellgrün, blau, weiß, gold, grau, transparent, gelb (chrom, neonpink sind aufpreispflichtig)

Der Hinterbau ist für eine maximale Reifenbreite von 3,0 Zoll bei 26 und 24 Zoll Laufrädern ausgelegt.

Soll der Hinterbau mit einer Steckachsaufnahme und einer 12 mm Steckachse ausgestattet werden? (RS Maxle kompatibel)

(aufpreispflichtig)

Sollen Crud Catcher Nieten im Unterrohr gesetzt werden? (aufpreispflichtig)

Sollen verschiebbare Ausfallenden zur Montage einer Singlespeed-Nabe oder einer Rohloffnabe verbaut werden?

(aufpreispflichtig)

Dieser Rahmen wird **serienmäßig** mit einer Montageoption für Drei-Punkt-Kettenführungen nach **ICMS** ausgestattet.

**Flaschenhalternieten sind bei diesem Modell nicht möglich.**

Gibt es sonstige Wünsche, Bemerkungen oder Hinweise?


**minimal empfohlene Gabeleinbaulänge: 540 mm**

**maximal erlaubte Gabeleinbaulänge: 575 mm**

Zu lange oder zu kurze Gabeln verschlechtern die Fahreigenschaften erheblich. Zu lange Gabeln können den Rahmen zerstören und zu schweren Verletzungen führen, deren Einbau führt zum sofortigen Erlöschen der Garantie!

Bei diesem Rahmen ist die Verwendung eines Steuersatzes mit mindestens 22 mm Einpresstiefe vorgeschrieben.

Weiteres siehe: Nicolai Garantie

[www.nicolai.net/warranty](http://www.nicolai.net/warranty)

Bitte sende dieses ausgefüllte Formular:

-als Datei per **eMail** an: [info@nicolai.net](mailto:info@nicolai.net)

-per **FAX** an: 05185-957192

-per **Post** an: Nicolai GmbH, Kühltalstr. 18, D-31093 Lübbrechtsen

**NICOLAI**  
**MASCHINEN B A U**