Bestellformular BMXTB

Vollständiger Name, Anschrift, Tel. und eMail

Rahmengröße des Modells (S M L XL)
(Tailor ist aufpreispflichtig)

Welche Farbe soll der Hauptrahmen haben?
Pulverbeschichtung nach Wahl, Eloxal Finish schwarz ohne Aufpreis, bronze aufpreispflichtig)

Wichtig: Bei diesem Rahmen empfehlen wir für extreme Einsätze eine einfache Beschichtung oder Eloxierung. Sonderbeschichtungen, besonders Lasurfarben haben eine höhere Schichtstärke, und es kann unter Umständen zu Spannungsrissen der Pulverschicht im Bereich der Hauptbelastungs-zonen des Rahmens kommen. Weiteres siehe: Nicolai Garantie www.nicolai.net/warranty

Soll der Rahmen zusätzlich zur Scheibenbremsaufnahme V-Brake Sockel bekommen? (aufpreispflichtig/ wir empfehlen den Betrieb mit Scheibenbremse)

Soll der Rahmen nur mit einer Rohloffnabe gefahren werden? (In diesem Fall wird nur die spezielle Rohloff-Zugführung angebracht)

Soll der Rahmen nur mit einer Kettenschaltung gefahren werden? (In diesem Fall wird nur die konventionelle Zugführung angebracht)

Sollen beide Schaltungen möglich sein, Rohloff und Kettenschaltung? (In diesem Fall werden Zugführungen für beide Schaltungen angebracht)

Das BMXTB ist optional mit einem leichteren Rohrsatz und leichteren Frästeilen, speziell für den Einsatzbereich Dual / Four-Cross Race, erhältlich.
Der Garantiezeitraum ist in diesem Fall auf zwei Jahre begrenzt. Die maximal erlaubte Gabeleinbaulänge auf 500 mm reduziert.
Soll der Rahmen als BMXTB-Race mit einem leichteren Rohrsatz geliefert werden?
(BMXTB Race: aufpreispflichtig)

Welche Farbe sollen die Rahmenbeschriftungen/Decals haben?
schwarz glanz, schwarz matt, silber, rot, transparent, orange, violett, hellgrün, blau, weiß, gold, grau, gelb, (chrom, neon pink Decals sind aufpreispflichtig)

Der Hinterbau ist für eine maximale Reifenbreite von 2,6 Zoll bei 26 Zoll Laufrädern oder 3,0 Zoll bei 24 Zoll Laufrädern ausgelegt.

Soll der Hinterbau mit Steckachsaufnahme und einer 12 mm Steckachse ausgestattet sein? (RS Maxle kompatibel) (aufpreispflichtig)

Soll der Rahmen mit einer Montageoption für Drei-Punkt Kettenführungen nach ICMS ausgestattet sein? (aufpreispflichtig)

Ein one-point-five Steuerrohr ist bei diesem Rahmen nicht möglich.

Soll bei diesem Rahmen der Steuerrohrbereich durch ein zusätzliches Dreiecksgusset verstärkt werden? (aufpreispflichtig)

Sollen Crud Catcher Nieten im Unterrohr gesetzt werden? (aufpreispflichtig)

Sollen verschiebbare Ausfallenden zur Montage eines Singlespeed Antriebs oder einer Rohloffnabe ohne Kettenspanner verbaut werden?
(aufpreispflichtig)

Flaschenhalternieten sind bei diesem Modell nicht möglich.

Gibt es sonstige Wünsche, Bemerkungen oder Hinweise?

minimal empfohlene Gabeleinbaulänge:
470 mm

maximal erlaubte Gabeleinbaulänge:
beim BMXTB Race (leichterer Rohrsatz)
500 mm

maximal erlaubte Gabeleinbaulänge:
520 mm

Zu lange oder zu kurze Gabeln verschlechtern die Fahreigenschaften erheblich. Zu lange Gabeln können den Rahmen zerstören und zu schweren Verletzungen führen, deren Einbau führt zum sofortigen Erlöschen der Garantie!
Bei diesem Rahmen ist die Verwendung eines Steuersatzes mit mindestens 22 mm Einpresstiefe vorgeschrieben. (Außer bei Verwendung eines leichten Rohrsatzes für den Einsatzbereich Dual / Four-Cross Race und einer maximalen Gabeleinbaulänge von 500 mm)

Weiteres siehe: Nicolai Garantie
www.nicolai.net/warranty

Bitte sende dieses ausgefüllte Formular:
-als Datei per **eMail** an: info@nicolai.net
-per **FAX** an: 05185-957192
-per **Post** an: Nicolai GmbH, Külftalstr. 18, D-31093 Lübbrechtsen

NICOLAI
MASCHINEN B A U