

Bestellformular Lambda ST

Vollständiger Name, Anschrift, Tel. und eMail

Rahmengröße des Modells (S M L)

--

Welche Farbe soll der Hauptrahmen haben?
(Pulverbeschichtung nach Wahl, Eloxal Finish
schwarz ohne Aufpreis, bronze aufpreispflichtig)

--

Welche Farbe soll das Heck haben?
(Eloxal Finish schwarz ohne Aufpreis, bronze
aufpreispflichtig)

--

Wichtig: Bei diesem Rahmen empfehlen wir für extreme Einsätze eine einfache Beschichtung oder Eloxierung. Sonderbeschichtungen, besonders Lasurfarben haben eine höhere Schichtstärke, und es kann unter Umständen zu Spannungsrissen der Pulverschicht im Bereich der Hauptbelastungszonen des Rahmens kommen. Weiteres siehe: Nicolai Garantie www.nicolai.net/warranty

Soll der Rahmen nur mit einer Rohloffnabe gefahren werden?
(In diesem Fall wird nur die spezielle Rohloff-Zugführung angebracht)

--

Soll der Rahmen nur mit einer Kettenschaltung gefahren werden?
(In diesem Fall wird nur die konventionelle Zugführung angebracht)

--

Sollen beide Schaltungen möglich sein, Rohloff und Kettenschaltung?
(In diesem Fall werden Zugführungen für beide Schaltungsarten angebracht)

--

Die **Montage eines Umwerfers ist bei diesem Modell nicht möglich** Wir empfehlen den Betrieb mit einem Kettenblatt und einer Kettenführung (Blackspire, Mr. Dirt, Truvativ Boxguide)

Welcher Dämpfer soll gefahren werden?

X-Fusion Vector RPV oder optional:

Fox DHX VAN R (aufpreispflichtig)

Fox DHX 4.0 (aufpreispflichtig)

RockShox Vivid (aufpreispflichtig)

Fox DHX 5.0 (aufpreispflichtig)

- andere Dämpfer auf Anfrage -

--

Welches Gewicht hat der Fahrer?
(Diese Angabe ist erforderlich, um die richtige Federrate zu wählen)

--

Welche Farbe sollen die Rahmenbeschriftungen/Decals haben? Violett, schwarz glanz, schwarz matt, silber, rot, orange, hellgrün, blau, weiß, gold, grau, transparent, gelb, (neonpink, chrom Decals sind aufpreispflichtig)

--

Der Hinterbau dieses Rahmens ist für eine maximale Reifenbreite von 2,6 Zoll bei 26 Zoll Laufrädern ausgelegt. **Eine 3 Zoll Schwinge bieten wir für dieses Modell aufgrund der geringeren Steifigkeit nicht mehr an.**

Soll der Hinterbau mit einer Steckchsaufnahme und einer 12 mm Steckachse ausgestattet sein? (Maxle kompatibel) (aufpreispflichtig)

--

Sollen Crud Catcher Nieten im Unterrohr gesetzt werden? (aufpreispflichtig)

--

Dieser Rahmen wird serienmäßig mit einer Montageoption für Drei-Punkt-Kettenführungen nach ICMS ausgestattet.

Dieser Rahmen wird serienmäßig mit einem Dreiecksgusset im Bereich des Steuerrohrs verstärkt. Nur bei 1 1/8 Steuerrohr

Gibt es sonstige Wünsche, Bemerkungen oder Hinweise?

minimal empfohlene Gabeleinbaulänge: 565 mm

maximal erlaubte Gabeleinbaulänge: 595 mm

Zu lange oder zu kurze Gabeln verschlechtern die Fahreigenschaften erheblich. Zu lange Gabeln können den Rahmen zerstören und zu schweren Verletzungen führen, deren Einbau führt zum sofortigen Erlöschen der Garantie!

Bei diesem Rahmen ist die Verwendung eines Steuersatzes mit mindestens 22 mm Einpresstiefe vorgeschrieben.

Weiteres siehe: Nicolai Garantie

www.nicolai.net/warranty

Bitte sende dieses ausgefüllte Formular:

-als Datei per **eMail** an: info@nicolai.net

-per **FAX** an: 05185-957192

-per **Post** an: Nicolai GmbH, Kühltalstr. 18, D-31093 Lübbrechtsen

NICOLAI
MASCHINEN B A U