

Bestellformular Ufo DS

Vollständiger Name, Anschrift, Tel. und eMail

Rahmengröße des Modells (S M L XL)
(Aufpreis für XXL und Tailor)

Welche Farbe soll der Hauptrahmen haben?
(Pulverbeschichtung nach Wahl, Elokal Finish
schwarz ohne Aufpreis, bronze aufpreispflichtig)

Welche Farbe soll das Heck haben?
(Elokal Finish schwarz ohne Aufpreis, bronze
aufpreispflichtig)

Wichtig: Bei diesem Rahmen empfehlen wir für extreme Einsätze eine einfache Beschichtung oder Eloxiierung. Sonderbeschichtungen, besonders Lasurfarben haben eine höhere Schichtstärke, und es kann unter Umständen zu SpannungsrisSEN der Pulverschicht im Bereich der Hauptbelastungszonen des Rahmens kommen. Weiteres siehe:
Nicolai Garantie www.nicolai.net/warranty

Dieser Rahmen ist nur mit einer Scheibenbremse fahrbar. **V-Brake Sockel sind nicht möglich.**

Soll der Rahmen nur mit einer Rohloffnabe gefahren werden? (In diesem Fall wird nur die spezielle Rohloff-Zugführung angebracht)

Soll der Rahmen nur mit einer KettenSchaltung gefahren werden? (In diesem Fall wird nur die konventionelle Zugführung angebracht)

Sollen beide Schaltungen möglich sein, Rohloff und KettenSchaltung?
(In diesem Fall werden Zugführungen für beide Schaltungsarten angebracht)

Soll der Rahmen mit einem montierbaren Umwerferturm zur Montage eines Umwerfers oder einer oberen Kettenführung geliefert werden?
(aufpreispflichtig)

Welcher Dämpfer soll gefahren werden?
X-Fusion Vector RPV oder optional:
Fox DHX VAN (aufpreispflichtig)
Fox DHX 4.0 (aufpreispflichtig)
RochShox Pearl 3.3 (aufpreispflichtig)
- andere Dämpfer auf Anfrage -

Welches Gewicht hat der Fahrer?
(Diese Angabe ist erforderlich, um die richtige Federrate zu wählen.)

Welche Farbe sollen die Rahmenbeschriftungen/Decals haben? Violett, schwarz glanz, schwarz matt, silber, rot, orange, hellgrün, blau, weiß, gold, grau, transparent, gelb, (neonpink, chrom Decals sind aufpreispflichtig)

Der Hinterbau des Rahmens ist für eine maximale Reifenbreite von 2,6 Zoll bei 26 Zoll Laufrädern ausgelegt.

Soll der Hinterbau mit einer Steckachsaufnahme und einer 12 mm Steckachse ausgestattet werden?
(RS Maxle kompatibel)
(aufpreispflichtig)

Soll der Rahmen mit einer Montageoption für Dreipunkt Kettenführungen nach ICMS ausgestattet werden? (aufpreispflichtig)

Soll ein one-point-five Steuerrohr verbaut werden?
(aufpreispflichtig)

Soll bei diesem Rahmen bei einem 1 1/8 Steuerrohr der Steuerrohrbereich durch ein zusätzliches Dreiecksgusset verstärkt werden?
(aufpreispflichtig)

Sollen Crud Catcher Nieten im Unterrohr gesetzt werden? (aufpreispflichtig)

Flaschenhalternieten sind bei diesem Modell nicht möglich.

Gibt es sonstige Wünsche, Bemerkungen oder Hinweise?

**minimal empfohlene Gabeleinbaulänge:
470 mm**

**maximal erlaubte Gabeleinbaulänge:
520 mm**

Zu lange oder zu kurze Gabeln verschlechtern die Fahreigenschaften erheblich. Zu lange Gabeln können den Rahmen zerstören und zu schweren Verletzungen führen, deren Einbau führt zum sofortigen Erlöschen der Garantie!

Bei diesem ist Rahmen die Verwendung eines Steuersatzes mit mindestens 22 mm Einpresstiefe vorgeschrieben.

Weiteres siehe: Nicolai Garantie
www.nicolai.net/warranty

Bitte sende dieses ausgefüllte Formular:

- als Datei per **eMail** an: info@nicolai.net
- per **FAX** an: 05185-957192
- per **Post** an: Nicolai GmbH, Kültalstr. 18, D-31093 Lübbrechtsen



